

КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ДВУДИСКОВЫЙ МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ АРТИКУЛ HCV301



Материалы основных деталей

Корпус	Чугун – GG 25
Диск	Никелированный чугун GGG40
Уплотнение	EPDM
Шток	Нержавеющая сталь SS316
Пружина	Нержавеющая сталь SS316
Прокладки	Латунь

Основные размеры

DN	Inch	PN	A	B	C	D	Вес кг
50	2"	16	101	54	44	66	1,85
65	2.5"	16	120	54	54	78	2,45
80	3"	16	133	57	68	89	3,10
100	4"	16	164	64	86	117	4,65
125	5"	16	194	70	108	141	6,90
150	6"	16	220	76	132	168	9,10
200	8"	16	275	95	180	210	14,50
250	10"	16	330	108	224	265	24,65
300	12"	16	380	143	262	311	39,95

Минимальное давление открытия

Поток	Применение	PN	50	65	80	100	125	150	200	250	300
	С пружиной	mbar	22,8	22,8	22,8	24	24,5	24,7	25,4	26,6	27,3
	С пружиной	mbar	22,4	22,4	22,4	23,5	24	24,1	24,7	25,8	26,4
	С пружиной	mbar	22	22	22	23	23,5	23,5	24	25	25,5
	Без пружины	mbar	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9